

Beispiel für TLV-Container beim Kommando Anmeldung

06 00 ff 0b 01

00 00 00

08

09 78

06 82 01 01

26 81 fe

0a 02 04 0f
0a 02 04 ff
0a 02 06 0f
0a 02 06 1e
0a 02 06 d1
0a 02 06 d3
0a 02 06 d8
0a 02 06 d9
0a 02 06 da
0a 02 06 db
0a 02 06 dd
0a 02 06 d8
0a 02 06 d9
0a 02 06 da
0a 02 06 db
0a 02 04 ff
0a 02 06 db
0a 02 04 ff
0a 02 06 0f
0a 02 06 1e
0a 02 06 d1
0a 02 06 d3
0a 02 06 d8
0a 02 06 d9
0a 02 06 da
0a 02 06 db
0a 02 06 dd
0a 02 06 d8
0a 02 06 d9
0a 02 06 da
0a 02 06 db
0a 02 04 ff
0a 02 06 0f
0a 02 06 1e
0a 02 06 d1
0a 02 06 d3
0a 02 06 d8
0a 02 06 d9
0a 02 06 da
0a 02 06 db
0a 02 04 ff
0a 02 06 db
0a 02 04 ff
0a 02 06 0f
0a 02 06 1e

Beispiel für TLV-Container beim Kommando Anmeldung

```
0a 02 06 d1  
0a 02 06 d3  
0a 02 06 d8  
0a 02 06 d9  
0a 02 06 da  
0a 02 06 db  
0a 02 06 dd  
0a 02 06 d8  
0a 02 06 d9  
0a 02 06 da  
0a 02 06 db  
0a 02 06 da  
0a 02 06 dd  
0b 00
```

rot = Längenfeld